



STE WITTURDOOR ASCENSEUR

ÉLÉVATEURS MONTE-CHARGES

Référence

Date

Nb d'offre préalable

Coordonnées Client (Important: à renseigner)

Entreprise, personne de contact et téléphone

Adresse

Caractéristiques générales

Nb D'arrêts

R, Course (mm)

Vitesse (m/s)

0,15

Charge (kg)

 1000

 1500

 2000

 2500

 3000

Tension

 400V ±5% 3/N ~50 Hz

 230V ±5% 1 ~50 Hz

 Autres (spécifier)

Caractéristiques des protections et sol de la plateforme

non accompagné

Sans Cabine

- Balustrade tubulaire
 Balustrade surf. pleine
 Cabine sans plafond
 Lisses de protection
 Cabine
 Lisses de protection
 Grille articulée

Finition

- Peinte
 Ac. inoxydable
 Galvanisée
 Ac. inoxydable

Hauteur (mm)

1100

Avec Cabine

- Cabine

Finition

- Galvanisée
 Ac. inoxydable

Hauteur (mm)

Sol

- Peinte
 Acier inoxydable

Sol

- Peinte
 Acier inoxydable
 Aluminium

Caractéristiques des portes

Fournies

- Battante manuelle
 1 vantail
 2 vantaux
 Peinte PF
 Ac. inoxydable PF
 Articulée coulissante
 1 vantail
 2 vantaux
 Option automatique
 Panneaux alu non PF
 Panneaux acier PF

Couleur RAL

(standard gris RAL 7035)

Non fournies

Serrure
Type

Par accès

Passage libre (mm)

Hauteur libre (mm)

Sens ouverture porte

1

2

3

4



Main gauche



Main droite





STE WITTURDOOR ASCENSEUR

ÉLÉVATEURS MONTE-CHARGES

Référence

Date

Nb d'offre préalable

Divers

Options

- Suspension par chaînes
- Galvanisation (étrier, guidage, plateau)
- Dispositif de contrôle de surcharge
- Éclairage de la gaine
- Boîtes à boutons encastrée dans
 - mur
 - montant de porte
- Boîtes à boutons avec poussoirs à clef. Spécifier les arrêts

Fournir structure

Options

Emplacement de la structure:

- Intérieur
- Extérieur
- Avec fermeture haute (Toit)

Couleur RAL (En base RAL 7035, ou au choix)

Types de fermeture

- Aucune
- Tôle pleine

Observations

Dimensions

